

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB02

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt	Icke bärande metallplåt enligt EN 14783
Benämning	Areco steel strip 280 MPa Aluzink Areco steel coil 280 MPa Aluzink Areco steel sheet 280 MPa Aluzink Areco steel strip 280 MPa Zink Areco steel coil 280 MPa Zink Areco steel sheet 280 MPa Zink Areco steel strip 350 MPa Aluzink Areco steel coil 350 MPa Aluzink Areco steel sheet 350 MPa Aluzink
Avsedd användning	Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad

Deklaration

Produktvarianter	Areco steel strip 280 MPa Aluzink Areco steel coil 280 MPa Aluzink Areco steel sheet 280 MPa Aluzink Areco steel strip 280 MPa Zink * Areco steel coil 280 MPa Zink * Areco steel sheet 280 MPa Zink *	Areco steel strip 350 MPa Aluzink Areco steel coil 350 MPa Aluzink Areco steel sheet 350 MPa Aluzink	
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783		
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}		EN 14783:2013
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+AZ) * (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	350 MPa (S350GD+AZ) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783		EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783		EN 14783:2013
External fire performance	NPD		EN 14783:2013
Reaction to fire	A1		EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD		EN 14783:2013
Beständighet	Aluzinkbeläggning AZ 185 = 185 g/m ² * Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida)	Aluzinkbeläggning AZ 150 = 150 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida)	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-02-27

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB03

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt Icke bärande metallplåt enligt EN 14783

Benämning Areco steel strip 280 MPa Polyester
Areco steel coil 280 MPa Polyester
Areco steel sheet 280 MPa Polyester
Areco steel strip 350 MPa Polyester
Areco steel coil 350 MPa Polyester
Areco steel sheet 350 MPa Polyester

Avsedd användning Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad

Deklaration

Produktvarianter	Areco steel strip 280 MPa Polyester Areco steel coil 280 MPa Polyester Areco steel sheet 280 MPa Polyester	Areco steel strip 350 MPa Polyester Areco steel coil 350 MPa Polyester Areco steel sheet 350 MPa Polyester	
Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783		
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}		EN 14783:2013
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	350 MPa (S350GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783		EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783		EN 14783:2013
External fire performance	Considered "deemed to satisfy without the need for testing"		EN 14783:2013
Reaction to fire	A1		EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD		EN 14783:2013
Beständighet	Zinkbeläggning $Z\ 275 = 275\text{ g/m}^2$ (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Polyester framsida $\geq 25\ \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5\ \mu\text{m}$		EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-02-27

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB04

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt	Icke bärande metallplåt enligt EN 14783
Benämning	Areco steel strip 280 MPa Matt Polyester Areco steel coil 280 MPa Matt Polyester Areco steel sheet 280 MPa Matt Polyester
Avsedd användning	Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad

Deklaration

Produktvarianter	Areco steel strip 280 MPa Matt Polyester Areco steel coil 280 MPa Matt Polyester Areco steel sheet 280 MPa Matt Polyester	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14783:2013
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783	EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783	EN 14783:2013
External fire performance	Pcs 0,92 MJ/ m ² (EN13501-1)	EN 14783:2013
Reaction to fire	A1 (EN13501-1)	EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14783:2013
Beständighet	Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Matt Polyester framsida $\geq 30 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5 \mu\text{m}$	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-02-27

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB05

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt Icke bärande metallplåt enligt EN 14783

Benämning
Areco steel strip 160 MPa (PLX+Z) GreenCoat
Areco steel coil 160 MPa (PLX+Z) GreenCoat
Areco steel sheet 160 MPa (PLX+Z) GreenCoat
Areco steel strip 240 MPa (FAP+Z) GreenCoat
Areco steel coil 240 MPa (FAP+Z) GreenCoat
Areco steel sheet 240 MPa (FAP+Z) GreenCoat

Avsedd användning Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad

Deklaration

Produktvarianter	Areco steel strip 160 MPa (PLX+Z) GreenCoat Areco steel coil 160 MPa (PLX+Z) GreenCoat Areco steel sheet 160 MPa (PLX+Z) GreenCoat Areco steel strip 240 MPa (FAP+Z) GreenCoat Areco steel coil 240 MPa (FAP+Z) GreenCoat Areco steel sheet 240 MPa (FAP+Z) GreenCoat	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14783:2013
Sträckgräns	160 MPa (PLX+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	240 MPa (FAP+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783	EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783	EN 14783:2013
External fire performance	B ROOF(t1), B ROOF(t2), B ROOF(t3)	EN 14783:2013
Reaction to fire	A2-s1,d0 (EN 13501-1)	EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14783:2013
Beständighet	Zinkbeläggning Z 350 = 350 g/m ² (Gram vikt för fram- och baksida) Färgbeläggning GC framsida $\geq 36 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 10 \mu\text{m}$	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-02-27

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB06

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt	Icke bärande metallplåt enligt EN 14783
Benämning	Areco steel strip 280 MPa Karat Areco steel coil 280 MPa Karat Areco steel sheet 280 MPa Karat
Avsedd användning	Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad
Deklaration	

Produktvarianter	Areco steel strip 280 MPa med Karat-beläggning Areco steel coil 280 MPa med Karat-beläggning. Areco steel sheet 280 MPa med Karat-beläggning.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14783:2013
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783	EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783	EN 14783:2013
External fire performance	Pcs 1,32 MJ/ m ² (EN13501-1)	EN 14783:2013
Reaction to fire	A1 (EN13501-1)	EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14783:2013
Beständighet	Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Karat framsida $\geq 45 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5 \mu\text{m}$	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-02-27

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB07

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt	Icke bärande metallplåt enligt EN 14783
Benämning	Areco steel strip 320 MPa Polyester Areco steel coil 320 MPa Polyester Areco steel sheet 320 MPa Polyester
Avsedd användning	Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad

Deklaration

Produktvarianter	Areco steel strip 320 MPa med Polyester-beläggning. Areco steel coil 320 MPa med Polyester-beläggning. Areco steel sheet 320 MPa med Polyester-beläggning.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14783:2013
Sträckgräns	320 MPa (S320GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783	EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783	EN 14783:2013
External fire performance	Considered "deemed to satisfy without the need for testing"	EN 14783:2013
Reaction to fire	A1	EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14783:2013
Beständighet	Zinkbeläggning $Z\ 275 = 275\text{ g/m}^2$ (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning Polyester framsida $\geq 25\ \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 5\ \mu\text{m}$	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-02-27

PrestandadeklARATION (DoP) Areco-IB10

Tillverkare Areco Metals AB
Vinkelgatan 13
211 24 MALMÖ

System för bestyrkande 4

Produkt Icke bärande metallplåt enligt EN 14783

Benämning Areco steel strip 280 MPa Regular Modified Polyester, PrinCoat

Avsedd användning Icke bärande plåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad

Deklaration

Produktvarianter	Areco steel strip 280 MPa	
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Toleranser och dimensioner	Enligt Areco faktablad, alternativt enligt följesedel och faktura, samt enligt EN 14783	
Dimensions-förändring (temp)	Stål utvidgnings koefficient 12×10^{-6}	EN 14783:2013
Sträckgräns	280 MPa (S280GD+Z) Alternativt enligt följesedel och faktura	
Vatten permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.3 EN 14783	EN 14783:2013
Vattenånga och luft permeabilitet	Uppfyller kraven i 4.6 EN 14783	EN 14783:2013
External fire performance		EN 14783:2013
Reaction to fire		EN 14783:2013
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 14783:2013
Beständighet	Zinkbeläggning Z 275 = 275 g/m ² (Gramvikt för fram- och baksida) Färgbeläggning RMP PrinCoat framsida $\geq 40 \mu\text{m}$ Färgbeläggning baksida $\geq 4 \mu\text{m}$	EN 14783:2013

Prestanda för ovan beskrivna produkter överensstämmer med deklarerade prestanda i tabellen här ovan.
Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt ovan.



Anders Lindell, VD
Malmö den 2019-10-15