

Mattpolyester beläggningsystem

Tekniska Data

Areco Mattpolyester på bas av polyesterharts är det mest ekonomiska systemet för korrosivitetsklass C1-C3. Polyester beläggningsystem uppvisar mycket god utomhussäkerhet och balans mellan flexibilitet och hårdhet/ytuffhet. Beläggningen har mycket god kulör- och glans-hållning, mycket god beständighet mot metallsvärtning samt ett gott korrosionsskydd. Polyester färgsystem har 10 års garanti, se särskilt dok. Areco GARANTI.

Basmaterial	Kontinuerligt varmetalliserad stålplåt enligt EN10346.	
Beläggningsystem	Bandlackerad enligt EN10169	
	Synsida	25-30 µm (inkl. primärsikt 5 µm)
	Baksida	7-10 µm baksidessikt
	Egenskaper	Provningsmetod
Färgtjocklek	EN 13523-1	se ovan
Glans	EN 13523-2	3
Bockbarhet, radie (T-bend)	EN 13523-7	3T
Temperaturhårdighet	90 °C	
Kemikaliebeständighet	Syror	Beständig
	Baser	Beständig
	Alifater	Beständig
	Aromater	Beständig
	Alkoholer	Beständig
	Ketoner	Ej beständig
	Klorerade kolväten	Begränsat beständig
	Mineraloljor	Beständig
Reaktion vid brandpåverkan	A1 enligt EN 13501-1	
Halkskydd	Egenskaper motsvarande andra bandlackerade plåtmaterial	
Korrosionsklass	RC3	
UV Kategori	Ruv3	

